

INSRES/XML DOKUMENTO KONSTRUKCIJA IR STRUKTŪRINIŲ ELEMENTŲ APRAŠYMAS

1. INSRES/XML dokumento duomenų struktūros aprašymas (toliau – aprašymas) skirtas užtikrinti PVM mokėtojų muitinei elektroninėse laikmenose arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikiamų Intrastato ataskaitų duomenų surinkimą ir kaupimą.

2. Aprašymas pagrįstas duomenų struktūrizavimo modeliu XML (*eXtensible Markup Language*).

3. Aprašyme vartojamos šios sąvokos ir santrumpos:

IDAIS – internetinė taikomoji programinė įranga LR užsienio prekybos su ES valstybėmis narėmis duomenų apdorojimui.

INSTAT/XML dokumentas – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xml“, kurioje pateikiami Intrastato ataskaitos duomenys naudojant bendrąsias XML dokumentų sudarymo taisykles bei aprašyme pateiktus reikalavimus dokumento konstrukcijai bei struktūrai.

INSRES/XML dokumentas – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xml“, kurioje pateikiami IDAIS atsakymo duomenys į gautą iš IDAIS vartotojo INSTAT/XML dokumentą naudojant bendrąsias XML dokumentų sudarymo taisykles bei aprašyme pateiktus reikalavimus dokumento konstrukcijai bei struktūrai.

INSRES/XML schema – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xsd“, kurioje detalai aprašoma INSRES/XML dokumento struktūra.

4. Intrastato ataskaitos INSRES/XML dokumentą sudaro įžanga bei informacinė dokumento dalis.

5. INSRES/XML dokumento įžangoje nurodomi XML dokumento versijos, simbolių kodavimo parametrai bei XML schema.

PAVYZDYS.

<?xml version '1.0' encoding='ISO-8859-13'?>

6. xml version '1.0': XML versija. Versija 1.0 reiškia atitikimą W3C XML rekomendacijoms (2-as leidimas, 6/10/2000).

7. Encoding='ISO-8859-13' - XML dokumento simbolių kodavimo parametrai. Numatytoji reikšmė yra 'ISO-8859-13'. Ji atitinka lotynų 7-osios abėcėlės ženklų rinkinį (oficialus lietuviškų ženklų kodavimo standartas internete), turintį lietuviškus rašto ženklus.

8. INSRES/XML dokumentas gali būti patikrintas naudojant XML schemą.

9. Informacinėje INSRES/XML dokumento dalyje nurodomi INSRES/XML pranešimu pateikti Intrastato ataskaitai atsakymo duomenys. Šie duomenys turi būti formuojami pagal nustatytą struktūrą, kurią sudaro:

9.1. elementas *envelope* – pagrindinis elementas, kuris apibrėžia vieno atsakymo pranešimo pradžią ir pabaigą. Galimi elemento *envelope* elementai yra šie:

Elementas	Aprašymas	Statusas (kartotinumai)	Tipas
<i>envelopeId</i>	Atsakymo pranešimo identifikacinis numeris	R (1)	AN(12)
<i>DateTime</i>	Atsakymo pranešimo išsiuntimo laikas	R (1)	
<i>Party</i>	Dalyvio, siunčiančio/gaunančio pranešimą, aprašymas. Kiekviename pranešime IDAIS generuoja: vieną <i>Party</i> elementą su atributo <i>partyRole</i> reikšmė „ <i>sender</i> “ ir atributo <i>partyType</i> reikšmė „CC“;	R (2)	

	vieną <i>Party</i> elementą su atributo <i>PartyRole</i> reikšmė „ <i>receiver</i> “ ir atributo <i>partyType</i> reikšmė „TDP“ arba „PSI“		
<i>testIndicator</i>	Nepildomas	O (0)	B
<i>INSTAEnvelope</i>	Intrastato ataskaitos pranešimo duomenys	R (1)	

9.2. Elemento *Party* galimi elementai ir atributai yra šie:

Elementas	Aprašymas	Statusas (kartotinumumas)	Tipas
<i>partyType</i>	Dalyvio, siunčiančio/gaunančio pranešimą, tipas. Galimos reikšmės: <ol style="list-style-type: none"> 1. „CC“ – jeigu elementas <i>Party</i> aprašo atsakymo pranešimo siuntėją; 2. „PSI“ – jeigu elementas <i>Party</i> aprašo PVM mokėtoją, kuriam siunčiamas atsakymo į pateiktas Intrastato ataskaitas pranešimas; 3. „TDP“ – jeigu elementas <i>Party</i> aprašo tarpininką, kuriam siunčiamas atsakymo į pateiktas Intrastato ataskaitas pranešimas. 	R (1)	AN(3)
<i>partyRole</i>	Dalyvio, siunčiančio/gaunančio pranešimą, rolė. Galimos reikšmės: <ol style="list-style-type: none"> 1. „<i>sender</i>“ nurodoma tik tuo atveju, jeigu <i>partyType</i> atributas yra lygis „CC“. 2. „<i>receiver</i>“ nurodoma tik tuo atveju, jeigu <i>partyType</i> atributas yra lygus „PSI“ arba „TDP“. 	R (1)	AN(9)
<i>partyId</i>	Dalyvio, siunčiančio/gaunančio pranešimą, tapatybės kodas, kurį sudaro: <ol style="list-style-type: none"> 1. Intrastato ataskaitų pateikimo vietos kodas – MM39 (Muitinės departamento Statistikos analizės skyriaus kodas iš Lietuvos Respublikos muitinės struktūrinių padalinių klasifikatoriaus), jeigu <i>partyType</i> reikšmė lygi „CC“; 2. PVM mokėtojo kodas, jeigu <i>partyType</i> reikšmė lygi „PSI“; 3. tarpininko įmonės kodas, jeigu <i>partyType</i> reikšmė lygi „TDP“. 	R (1)	AN(16)

9.3. Elemento *INSTAEnvelope* galimi elementai yra šie:

Elementas	Aprašymas	Statusas (kartotinumumas)	Tipas
<i>envelopeId</i>	Intrastato ataskaitos pranešimo identifikacinis numeris	R (1)	AN(12)
<i>DateTime</i>	Intrastato ataskaitos pranešimo išsiuntimo laikas	R (1)	

<i>envelopeActionCode</i>	Intrastato ataskaitos pranešimo statusas: Galimos reikšmės: 1. „AR“ – priimta ir apdorota; 2. „AC“ – priimta ir perkelta į sistemą; 3. „RE“ – atmesta.	R (1)	AN(2)
<i>envelopeErrorCode</i>	Intrastato ataskaitos pranešimo klaidos kodas	O (0-1)	AN(4)
<i>envelopeComment</i>	Intrastato ataskaitos pranešimo klaidos aprašymas	O (0-1)	AN(90)
<i>Declaration</i>	Intrastato ataskaitos duomenys	O (0-n)	

9.4. Elemento *DateTime* galimi elementai yra šie:

Elementas	Aprašymas	Statusas (kartotinumumas)	Tipas
<i>date</i>	Intrastato ataskaitos pranešimo arba atsakymo pranešimo išsiuntimo data	R (1)	DATE
<i>time</i>	Intrastato ataskaitos pranešimo arba atsakymo pranešimo išsiuntimo tikslus laikas sekundžių tikslumu	R (1)	TIME

9.5. Elemento *Declaration* galimi elementai yra šie:

Elementas	Aprašymas	Statusas (kartotinumumas)	Tipas
<i>declarationId</i>	Intrastato ataskaitos identifikacinis numeris. Galimos reikšmės: 1. Intrastato ataskaitos registracijos numeris muitinės įstaigoje (11 ženklų) ir tikslinimo numeris (2 ženklai), jeigu <i>declarationActionCode</i> reikšmė yra „AR“ arba „AC“. 2. Respondento suteiktas numeris Intrastato ataskaitai, jeigu <i>declarationActionCode</i> reikšmė yra „RE“.	R (1)	AN(16)
<i>deklarationActionCode</i>	Intrastato ataskaitos statusas. Galimos reikšmės: 1. „AR“ – deklaracija registruota sistemoje; 2. „AC“ – deklaracija patvirtinta sistemoje; 3. „RE“ – atmesta.	R (1)	AN(2)
<i>declarationErrorCode</i>	Intrastato ataskaitos pranešimo klaidos kodas	O (0-1)	AN(4)
<i>declarationComment</i>	Intrastato ataskaitos pranešimo klaidos aprašymas	O (0-1)	AN(90)

<i>lateIndicator</i>	Pavėluotai pateiktos ataskaitos požymis, nepildomas	O (0)	B
<i>referencePeriod</i>	Ataskaitinis laikotarpis, kurio Intrastato ataskaitą pateikia PVM mokėtojas (metai, mėnuo)	R (1)	AN(6)
<i>PSIID</i>	Intrastato prievolinko PVM mokėtojo kodas	R (1)	AN(14)
<i>flowCode</i>	Ataskaitos tipas, galimos reikšmės: 1. A – įvežimo ataskaita; 2. D – išvežimo ataskaita.	R (1)	AN(1)
<i>rTotalInvoicedAmount</i>	Ataskaitoje nurodytų prekių faktūrinių verčių suma	R(1)	N(18)
<i>rTotalStatisticalAmount</i>	Ataskaitoje nurodytų prekių statistinių verčių suma	O (0-1)	N(18)
<i>rTotalNumberLines</i>	Ataskaitoje nurodytų prekių skaičius	R (1)	N(4)
<i>Item</i>	Ataskaitoje nurodytų prekių duomenys	O (0-n)	

9.6. Elemento *Item* galimi elementai yra šie:

Elementas	Aprašymas	Statusas (kartotinumumas)	Tipas
<i>itemNumber</i>	Prekės eilės numeris Intrastato ataskaitos pranešime	R (1)	N(4)
<i>itemErrorCode</i>	Klaidos kodas	R (1)	AN(4)
<i>itemComment</i>	Klaidos aprašymas	R (1)	AN(90)